

MONTAŻ HYDRANTÓW

Zalecenia producenta przy montażu hydrantów

1. Montaż hydrantów wnekowych

Sposób montażu hydrantów wnekowych:

1. Wypoziomować szafkę po włożeniu do wnęki przy pomocy listew dystansowych
2. Przymocować szafkę przy pomocy kołków rozporowych, po 2 sztuki na jednym boku.
3. Sprawdzić poprawność zamontowania hydrantu tzn. czy drzwi w czasie zamykania nie ocierają o obudowę hydrantu i szczelina wokół drzwi jest równa.
4. Przestrzeń między wnęką a ściankami hydrantu wypełnić pianką montażowo-uszczelniającą.

Hydranty wnekowe montować przy pomocy kołków rozporowych z koszulką ϕ 8 mm będących w standardowym wyposażeniu każdego hydrantu i każdej szafki.

2. Montaż hydrantów zawieszanych

Sposób montażu hydrantów zawieszanych:

1. Przymocować hydrant przy pomocy kołków rozporowych do ściany
2. Wypoziomować szafkę na ścianie i dokręcić wkręty
3. Sprawdzić poprawność zamontowania hydrantu tzn. czy drzwi w czasie zamykania nie ocierają o obudowę hydrantu i szczelina wokół drzwi jest równa.

Hydranty zawieszane montować przy pomocy kołków rozporowych z koszulką ϕ 8 mm lub ϕ 10 mm będących w standardowym wyposażeniu każdego hydrantu i każdej szafki.

3. Montaż hydrantów w ściankach z płyt kartonowo-gipsowych

Do montażu hydrantów wnekowych w ścianka z płyt kartonowo-gipsowych oraz hydrantów zawieszanych montowanych na ściankach z płyt kartonowo-gipsowych, proponujemy stosowanie stojaków typu ławka, żeby nie obciążać płyt kartonowo-gipsowych i zapewnić pewność montażu hydrantu